





PARA: Limpieza carrocería, parabrisas, vidrios, espejos, llantas, motores mecánicos, motores eléctricos, carburadores máquinas industriales.

Remueve los depósitos sustancias pegajosas, la grasa, el aceite. las manchas, calcomanías y el asfalto. No daña las superficies pintadas con

esmaltes, lacas acrílicas o de poliuretano. Confiadamente puede aplicarlo sobre todas las superficies del automóvil.

¡IMPORTANTE!: Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente las precauciones de su aplicación.

INSTRUCCIONES: Rocíe el área a limpiar con el solvente removedor y permita 2 minutos de contacto antes de restregar con una toalla o brocha. Para mayor información técnica comuníquese al Tel.: (506) 573-7410.

PRECAUCIONES: No se aplique sobre motores o equipos elétricos cuando estén conectados a fuentes de electricidad de cualquier voltaje. Permita que el solvente se evapore y conecte aproximadamente 1 hora después. Para acelerar la evaporación sople con aire a presión. No perfore el envase, su contenido se encuentra bajo alta presión. No someta este envase a altas temperaturas ni al fuego. No lo aplique cerca de fuego, chispas o equipos eléctricos encendidos. Su contenido es altamente inflamable y la imprudencia puede causar un accidente. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con ojos, cara, piel o heridas abiertas. Este producto es irritante. En caso de accidente lávese con abundante agua, consulte un médico o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, teléfono: 911.

> Fabricado en Costa Rica por AMSA, AEROSOLES Y MAQUILAS, S.A. Tel: (506) 573-7410


















CONTINEE 300 gr./10 oz.